

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМБАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

## Пассажирская дрезина ТУ8П



Пассажирская дрезина ТУ8П предназначена для перевозки рабочих и административно-технического персонала на железных дорогах узкой колеи.

### Основные параметры и характеристики изделия:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| • Номинальная мощность, кВт (л.с.).....        | 132 (180)                 |
| • Ширина колеи, мм.....                        | 750, 762, 900, 1000, 1067 |
| • Число мест для сидения.....                  | 9                         |
| • Максимальная скорость, м/сек (км/час).....   | 17,5 (63)                 |
| • Минимальный радиус проходимых кривых, м..... | 40                        |
| • Масса в служебном состоянии, кН (тс).....    | 169 (16)                  |
| • Тележка.....                                 | Двухосная, челюстная      |
| • Размеры дрезины, мм                          |                           |
| - длина по буферам.....                        | 9730                      |
| - ширина.....                                  | 2300                      |
| - высота.....                                  | 2290                      |
| • Напряжение в сети, В.....                    | 24                        |
| • Передача.....                                | Механическая              |





# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМБАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

## Автомотриса служебная АМ-2



Автомотриса служебная АМ-2 предназначена для оперативной перевозки рабочих и административно-технического персонала на железных дорогах МПС РФ и промышленных предприятиях.

### Основные параметры и характеристики изделия:

|   |           |
|---|-----------|
| • Номинальная мощность, кВт (л.с.).....                           | 176 (240) |
| • Ширина колеи, мм.....   | 1520      |
| • Число мест для сидения.....                                     | 47        |
| • Максимальная скорость, с/сек (км/час).....                      | 22 (80)   |
| • Минимальный радиус кривых пути, проходимых автоматрисой, м..... | 80        |
| • Колёсная формула.....   | 2-2-0     |
| • Масса автоматрисы (при 2/3 запаса топлива и песка), т.....      | 37±3%     |
| • Нагрузка от колёсной пары на рельсы, кН (тс).....               | 91 (9,25) |
| • Размеры автоматрисы, мм   |           |
| - длина по осям автосцепки.....                                   | 14900     |
| - ширина.....   | 3250      |
| - высота.....   | 4230      |



**Федеральный информационный фонд отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию**

**Каталог был представлен на выставке  
«Промышленное и строительное  
оборудование – 2004»**

**Каталог включен в базу данных  
«Федерального информационного фонда  
отечественных и иностранных каталогов на  
промышленную продукцию»**

---

**Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,  
Тел./факс (095)366-5200, 366-7008, 365-5445. e-mail: [fkatalog@mail.ru](mailto:fkatalog@mail.ru),  
[www.ffpk.ru](http://www.ffpk.ru)**

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы данных Федерального информационного фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50.

**2005 год**